


DÂY NHÔM TRẦN XOẮN

CONCENTRIC-LAY STRANDED ALUMINIUM CONDUCTOR - A



TIÊU CHUẨN:

- TCVN 5064 - 1994; TCVN 5064 : 1994/SD 1 : 1995

STANDARD:

- TCVN 5064 - 1994; TCVN 5064 : 1994/SD 1 : 1995

ỨNG DỤNG:

- Sử dụng cho đường dây tải điện trên không

APPLICATION:

- Used for overhead transmission line

Stt	Mặt cắt danh định	Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure)			Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C	Lực kéo đứt nhỏ nhất	Khối lượng tổng gần đúng (*)
		Số sợi	Đường kính sợi (*)	Đường kính ruột dẫn (*)			
No.	Nominal Area	Number of wire	Diameter of wire (*)	Diameter of conductor (*)	Max. DC resistance of conductor at 20°C	Minimum breaking load	Approx. weight (*)
	mm ²		mm	mm	Ω/km	N	kg/km
1	16	7	1.70	5.1	1.8007	3,021	44
2	25	7	2.13	6.4	1.1489	4,500	69
3	35	7	2.51	7.5	0.8347	5,913	95
4	50	7	3.00	9.0	0.5748	8,198	136
5	70	7	3.55	10.7	0.4131	11,288	191
6	95	7	4.10	12.3	0.3114	14,784	254
7	120	19	2.80	14.0	0.2459	19,890	322
8	150	19	3.15	15.8	0.1944	24,420	408
9	185	19	3.50	17.5	0.1574	29,832	503
10	240	19	4.00	20.0	0.1205	38,192	657
11	300	37	3.15	22.1	0.1000	47,569	794
12	400	37	3.66	25.6	0.0740	63,420	1,072

(*) Giá trị tham khảo: Để thiết kế, phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm. Ngoài ra chúng tôi cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

(*) Reference value: For design, transportation, storage products. Not for evaluating the quality of products.

We commit to providing customized cable solution to suit any customer standards and requirements.